

Pareti sane e protette



Ambienti puliti e protetti. Scopri
le soluzioni per la salubrità delle
costruzioni



INNOVATING
SURFACES FOR
BUILDING



IDROPITTURA PER INTERNI CON MICROSFERE DI VETRO

- Super confort
- Limita la condensa



Pittura opaca per interni contenente microsfere cave di vetro che aiutano a ridurre i fenomeni di condensa superficiale del supporto su cui è applicata, migliorando di conseguenza il confort abitativo. Il film del prodotto è protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di muffe. Ideale per pareti interne come cucine, bagni, mense, locali interrati ecc.; può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto, intonaci di diversa natura, gesso e cartongesso opportunamente preparati.

Attrezzi

Pennello, Rullo

Confezioni

Colore	Formato	Pz
1015 Bianco	14 L	1
	4 L	1

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Conduttività termica	0,15 W/(m•K)
Secco al tatto	1 h
Riverniciabile	6 - 8 h
→ Diluizione	15 - 25% pennello, 10 - 15% rullo in volume con acqua
→ Resa	3 - 3,5 m ² /l con 2 strati



Classe di emissione del prodotto per la versione bianca

Deciso



SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER PARETI



Indicato per la pulizia di tutti i supporti murali.

Attrezzi

Pennello, Applicatore spray

Caratteristiche

Riverniciabile	8 - 10 h
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	8 - 10 m ² /l con 1 strato

Confezioni

Colore	Formato	Pz
0000 Trasparente	5 L	1
	0,5 L	6

Affresconite Pro 0219



IDROPITTURA TRASPIRANTE ALTA COPERTURA PER INTERNI

- Ottima copertura
- Resistenza spazzolatura ad umido classe 3



Confezioni

Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
	4 L	1

Idropittura ad alta copertura per interni a base di polimeri in dispersione acquosa. Presenta una piacevole finitura opaca con film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe e garantisce una buona traspirabilità dei muri.

E' idonea in ambienti con elevata umidità come bagni, cucine, ecc. Può essere usata su qualsiasi supporto murale a base calce o calce-cemento finito a civile, malta fina, gesso, cartongesso ecc. opportunamente preparato.

Attrezzi

Pennello, Rullo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	< 5 GU a 85°, molto opaco
Potere coprente	Classe 2 con resa di 5,5 m ² /l
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 3
Riverniciabile	6 h
→ Diluizione	30 - 40% in volume con acqua
→ Resa	5 - 6 m ² /l con 2 strati

IG-45 Pro 0340



IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

- Buona traspirabilità
- Alta copertura



Confezioni

Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco extra	14 L	1
	4 L	1

Idropittura traspirante caratterizzata da ottima copertura, buona pennellabilità e dilatabilità con un piacevole aspetto opaco; inoltre speciali additivi aiutano a rendere il film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.

Può essere usata su qualsiasi supporto murale a base calce o calce-cemento finito a civile, malta fina, gesso, cartongesso ecc. opportunamente preparato.

Attrezzi

Pennello, Rullo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	< 10 GU a 85°, opaco
Potere coprente	Classe 2 con resa di 5 m ² /l
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 5
Riverniciabile	6 h
→ Diluizione	35 - 45% in volume con acqua
→ Resa	5 - 6 m ² /l con 2 strati

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI AD EFFETTO VELLUTATO

- Super opaca
- Elevata resa



Idropittura lavabile a base di polimeri in dispersione acquosa, dotata di ottimo potere coprente, buon punto di bianco e con un piacevole aspetto opaco vellutato. Inoltre, speciali additivi rendono il film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.

All'interno, è indicata per qualsiasi supporto murale, come intonaci di finitura a base calce o calce-cemento finito a civile, malta fina, gesso, cartongesso opportunamente preparati.

Attrezzi

Pennello, Rullo, , Airless

Confezioni

Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
	4 L	1
	0,75 L	6
1025 Base M	13 L	1
	3,75 L	1
	0,7 L	6
0030 Base ED	13 L	1
	3,75 L	1
	0,7 L	6
Colorato ord.min. 6 pz	14 L	

Caratteristiche

Brillantezza speculare	< 5 GU a 85°, molto opaco
Potere coprente	Classe 2 con resa di 6 m ² /l
Resistenza al lavaggio	≥ 5000 cicli
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 2
Riverniciabile	6 h
→ Diluizione	30 - 40% in volume con acqua
→ Resa	6 - 7 m ² /l con 2 strati



Classe di emissione del prodotto per la versione bianca

PINTOLAK MAT è tinteggiabile con il Sistema Tintometrico ADVANCE HT 2.4



Mazzetta tinte RAL



Mazzetta NCS



Mazzetta interni "Creativa"



Mazzetta esterni "Impatto"



Cartella Advance Colours 2.0



IMPA S.p.A. Unipersonale - Via Crevada, 9/E
31020 San Pietro di Feletto TV - ITALY
T +39 0438 4548
F + 39 0438 454915
info@impa.it - www.impa.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l.

RIVENDITA AUTORIZZATA