

# CARROZZERIA? FACILE, LINEA 1000!



## LINEA 1000, LA RISPOSTA

Da oggi l'attività di carrozzeria diventa **ancora più facile**, grazie a Linea 1000 con **formula rinnovata**.

**Facile**, perchè i prodotti Linea 1000 sono caratterizzati da ottime doti di lavorabilità. **Facile**, perchè l'applicazione dei prodotti Linea 1000 semplifica il lavoro. **Facile**, come la gestione delle scorte grazie all'ottimo rapporto qualità prezzo.

Qual è la scelta perfetta per le carrozzerie?  
**Facile, Linea 1000**

**IMPA**  
CONTEMPORARY IDEAS

PRODOTTI VERNICIANTI PER EDILIZIA,  
PROTEZIONE DAL FUOCO, INDUSTRIA,  
CARROZZERIA E NAUTICA.



# F 1000

cod. 3130

## Stucco poliestere universale

Stucco bicomponente in pasta che presenta buona flessibilità e adesione su lamiera zincata, acciaio, alluminio, leghe leggere e vetroresina. L'eccellente carteggio e la facilità di applicazione ne fanno un buon prodotto di base per effettuare riparazioni, riempimenti e rasate su ogni tipo di supporto, sia nei lavori di carrozzeria che nell'industria.

### Caratteristiche

Colori disponibili:	Giallo
Gel time:	4-6 min
Completa polimerizzaz:	2 ore
Carteggiabile dopo:	30 min
Rapporto di catalisi:	1-3% in peso
Induritore:	4000 7333 in pasta rosso



# GP 1000

cod. 1549

## Fondo acrilico bicomponente

Fondo per applicazione a spruzzo, caratterizzato da un elevato contenuto di sostanze solide, grande rapidità di essiccazione, buon potere riempitivo, facile carteggio a secco o ad umido, buona adesione su lamiera in ferro, stucchi poliestere e vecchie vernici indurite.

E' facilmente carteggiabile, con produzione di polvere pesante, che cade senza diffondersi nell'ambiente. Il basso assorbimento e il buon potere ancorante garantiscono film finali di smalto perfettamente lisci, brillanti, saldamente aderenti al supporto.



### Caratteristiche

Colore:	grigio
Pot-life:	40 min
Spessori consigliati:	80-120 µm secchi
Carteggiabile:	dopo 6 ore
Resa:	2,5 - 3,5 m <sup>2</sup> /l con due strati
Rapporto di catalisi:	5:1 in volume
Induritore:	4537 IND SPEEDPRIMER e GP 1000



# EASY 1000

cod. 1381

## Trasparente acrilico bicomponente anti-scratch

Vernice acrilica trasparente bicomponente di nuova generazione. Si caratterizza per la facile applicazione e l'ottima distensione. Presenta inoltre: elevata brillantezza, ottima resistenza al graffio (spazzole di autolavaggio) e proprietà iningiallenti. Semplice nell'impiego, di rapida essiccazione, è indicata per finiture doppio strato per l'uso corrente in carrozzeria.

I tre induritori in dotazione permettono di scegliere ogni volta quello più adatto per il tipo di lavoro che si sta eseguendo garantendo così la massima flessibilità di impiego: 4105 SLOW, 4305 STANDARD, 4505 FAST



### Caratteristiche

Pot-life:	2 ore
Maneggiabile:	6 - 8 ore
Polishing:	24 ore
Brillantezza:	90 - 92 gloss (Gardner 60°)
Spessori consigliati:	50 µm secchi
Resa:	6 - 8 m <sup>2</sup> /l con due strati
Rapporto di catalisi:	2:1 in volume
Induritore:	4105 SLOW, 4305 STANDARD, 4505 FAST

