

UNIX PRO

0593.

Imprimación fina de fijación pigmentada

27/05/19 rev.01



Descripción y usos

UNIX PRO es una imprimación que contiene dióxido de titanio y copolímeros en emulsión acuosa. Los áridos calcáreos, el cuarzo fino y los aditivos específicos presentes en la formulación mejoran la fijación del producto y su aplicación. UNIX PRO tiene un buen poder cubriente y uniformador, por lo que se puede utilizar como imprimación de fijación de relleno para que la superficie sea más homogénea. Gracias a estas características, se utiliza antes de la aplicación de recubrimientos gruesos al agua y pinturas al agua en enlucidos y productos para enrasar a base de cal y cemento, en sistemas de aislamiento por el exterior o en soportes de pared previamente pintados. El producto se puede teñir utilizando el sistema tintométrico ADVANCE HT.

Características técnicas

Color	: blanco
Granulometría	: alrededor de 0.2 mm
Peso específico	: alrededor de 1.61 kg/l
Dilución	: En volumen con agua: alrededor del 8 %
Permeabilidad al agua	: Clase W ₂ , media $0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}) < W \leq 0.5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$ UNI EN 1062-3
Permeabilidad al vapor de agua	: clase V ₁ , alta ($Sd < 0.14 \text{ m}$) UNI EN ISO 7783-2
Consumo práctico indicativo	: alrededor de 0.2÷0.25 kg/m ² por capa
Rendimiento	: 6÷8 m ² /l por capa
Repintable	: alrededor de 6 horas
Estabilidad al almacenamiento	: 12 meses en el envase íntegro.

Producto de conformidad con la Directiva **2004/42/CE**; Categoría A/g, BA: COV máx. 30 g/l (enero 2010)

Método de aplicación

Preparación de la superficie : La superficie a recubrir debe ser sólida, compacta y limpia (sin grasa, aceite ni otros contaminantes). En presencia de mohos o algas, tratar el soporte con DECISO cód. 0610, lavar la superficie y, cuando esté completamente seca, aplicar RENOVO cód. 0600. En caso de superficies deterioradas, eliminar todos los restos de eflorescencias y pinturas viejas no adheridas. Las posibles imperfecciones en las superficies de fachadas serán reparadas con un producto para enrasar adecuado, evaluando además la ejecución de un ciclo de enrasado reforzado uniformador.

En enlucidos y superficies enrasadas nuevas, esperar que los morteros estén curados antes de aplicar la imprimación fina de fijación pigmentada UNIX PRO cód. 0593. Si el soporte tuviera una absorción heterogénea,

UNIX PRO

0593.

Imprimación fina de fijación pigmentada

27/05/19 rev.01

una ligera desintegración pulverulenta y/o polvo superficial, aplicar el fijador mural ultrafino SUPERFIX cód. 0010 después de realizar una limpieza preliminar de la superficie.

Aplicación

: Aplicar dos capas de UNIX PRO con un rodillo para enrasar o una brocha. Diluir el producto en volumen con agua hasta el 8 %. A veces puede ser suficiente la aplicación de una sola capa de producto para lograr el grado de cubrición requerido.

PROTEGER DE LAS HELADAS. Conservar el producto almacenado a una temperatura comprendida entre +5 °C y 35 °C.

La información de esta ficha técnica se basa en nuestra propia experiencia y en nuestros conocimientos técnicos; sin embargo, los usuarios podrán realizar pruebas y ensayos previos para determinar la idoneidad para el uso. Para más información técnica o para ciclos específicos y/o aplicaciones particulares, consultar con nuestro SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

Advertencias

- Producto para uso profesional.
- Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
- Utilizar guantes y ropa de protección; en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- Utilizar agua para limpiar los utensilios.
- Desechar el envase/producto de acuerdo con la normativa nacional.
- Antes de aplicar el producto, evaluar la consistencia del soporte.
- Aplicar el producto sobre enlucidos curados y secos.
- Retirar el material necesario para la realización del trabajo del mismo lote.
- No aplicar en presencia de humedad ascendente.
- Ventilar bien los locales durante la aplicación.
- No aplicar en fachadas expuestas al sol o en presencia de vientos fuertes.
- No aplicar con una temperatura inferior a +5 °C o superior a +30 °C y con un porcentaje de humedad superior al 75%.
- No aplicar el producto en soportes frescos y muy alcalinos para no alterar el secado, la resistencia a las heladas, a la lluvia o el desarrollo del color del producto.
- No aplicar el material sobre una fachada en diferentes momentos.
- No aplicar en paredes húmedas ni durante los períodos más fríos porque se podría desprender del soporte y formar embolsamientos de la pintura debidos a la acumulación de agua en el interior.
- Proteger las fachadas exteriores tratadas con UNIX PRO durante la colocación y durante los días siguientes de secado de la lluvia, de cualquier precipitación y de la humedad relativa alta en la atmósfera, niebla, durante al menos 48-72 horas para evitar la formación de manchas, alteraciones de color, erosiones, «babas de caracol», etc.
- Los datos técnicos se determinan en condiciones controladas de laboratorio y se refieren a las características medias del producto básico.

UNIX PRO

0593.

Imprimación fina de fijación pigmentada

27/05/19 rev.01

- El uso de materias primas naturales, así como el tinte del producto, pueden hacer que algunos suministros tengan leves diferencias en los valores indicados.
- UNIX PRO debe utilizarse sin añadir otros materiales, con la excepción de agua.
- Una dilución excesiva o incorrecta puede empeorar el rendimiento del producto.
- Las indicaciones proporcionadas en esta ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia técnica y práctica. Por lo tanto, es necesario que el comprador/usuario compruebe personalmente y antes de la colocación la idoneidad del producto para el uso previsto en el trabajo/obra.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (Treviso), Italia Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Empresa sujeta a la actividad de dirección y coordinación de Fassa S.r.l. - info@impa.it www.impa.it