

UNIX PRO

0593.

Primaire fin de liaison pigmenté

27/05/19 rév.01



Description et utilisations

UNIX PRO est un primaire contenant du dioxyde de titane et des copolymères en émulsion aqueuse. Des agrégats de type calcaire, du quartz fin et des additifs spécifiques présents dans la formule améliorent l'accrochage du produit et l'application. UNIX PRO possède un bon pouvoir de couverture et d'uniformisation et peut donc être utilisé comme primaire d'accrochage et de remplissage pour rendre la surface plus homogène. Grâce à ces propriétés, il est utilisé avant l'application de revêtements épais à l'eau et de peintures à l'eau sur enduits de finition et de lissage à base de chaux et chaux-ciment, sur des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur ou sur des supports muraux déjà peints. Il peut être coloré en utilisant le système tintométrique ADVANCE HT.

Caractéristiques techniques

Couleur	: blanc
Granulométrie	: env. 0.2 mm
Masse volumique	: env. 1.61 kg/l
Dilution	: En volume avec eau : env. 8 %
Perméabilité à l'eau	: Classe W ₂ , moyenne ($0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}) < W \leq 0.5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$) EN 1062-3
Perméabilité à la vapeur d'eau	: classe V ₁ , haute ($S_d < 0.14 \text{ m}$) UNI EN ISO 7783-2
Consommation pratique indicative	: env. 0.2÷0.25 kg/m ² par couche
Rendement	: 6÷8 m ² /L par couche
Recouvrabilité	: env. 6 heures
Stabilité de stockage	: 12 mois dans l'emballage intact.

Produit conforme à la Directive **2004/42/CE** ; Catégorie A/g, BA : COV max 30 g/l (janvier 2010)

Méthode d'application

Préparation du support : La surface à recouvrir devra être solide, compacte et propre (exempte de graisse, huile et autres agents contaminants). En présence de moisissures ou d'algues, traiter le support avec DECISO réf. 0610, laver la surface et appliquer RENOVO réf. 0600 lorsqu'elle est parfaitement sèche. En cas de surfaces dégradées, éliminer toute trace d'efflorescences et d'anciennes peintures peu adhérentes. Les éventuelles imperfections sur les surfaces de façade seront corrigées avec un enduit de lissage approprié, en évaluant la réalisation supplémentaire d'un cycle de lissage armé uniforme.

Sur les enduits de finition et de lissage neufs, attendre le séchage complet des mortiers avant l'application du primaire fin de liaison pigmenté UNIX PRO réf. 0593. Si

UNIX PRO

Primaire fin de liaison pigmenté

0593.

27/05/19 rév.01

le support présente une absorption hétérogène, un léger effritement ou une légère formation de poussière en surface, appliquer le produit de fixation murale ultrafin SUPERFIX réf. 0010 après avoir réalisé un nettoyage préalable du substrat.

Mise en œuvre : Appliquer UNIX PRO en deux couches avec un rouleau à poils ras ou au pinceau. Diluer le produit en volume avec de l'eau jusqu'à 8 %. Il peut parfois suffire d'appliquer une seule couche de produit pour atteindre le degré de couverture requis.

CRAINT LE GEL. Conserver le produit à une température comprise entre +5 et +35 °C.

Les informations de cette fiche technique sont fournies en fonction de nos meilleures expériences et connaissances techniques ; cependant, elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des essais préalables pour déterminer l'adéquation de l'utilisation. Pour toute information technique supplémentaire ou pour les cycles spécifiques et/ou applications particulières, consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.

Recommandations

- Produit pour usage professionnel.
- Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- Porter des gants et vêtements de protection. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon.
- Utiliser de l'eau pour le nettoyage des outils.
- Éliminer le récipient/produit conformément à la réglementation nationale.
- Avant l'application du produit, évaluer la consistance du support.
- Appliquer le produit sur des enduits secs et durcis.
- Livrer la quantité de produit nécessaire pour l'exécution d'un ouvrage.
- Ne pas appliquer en présence d'humidité capillaire.
- Durant l'application, bien aérer les pièces.
- Ne pas appliquer sur des façades exposées au soleil ou en présence de grand vent.
- Ne pas appliquer par températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +30 °C et par humidité relative supérieure à 75 %.
- Ne pas appliquer le produit sur des supports frais et fortement alcalins afin de ne pas altérer le séchage, la résistance au gel, à la pluie ou le développement de couleur du produit.
- Ne pas étaler sur une même façade en plusieurs reprises.

UNIX PRO

Primaire fin de liaison pigmenté

0593.

27/05/19 rév.01

- Ne pas appliquer sur des murs humides et/ou pendant les périodes les plus froides, car cela crée un risque de décollement de l'enduit ou de formation de gonflements du film de peinture dus à l'accumulation d'eau à entre le primaire et son support.
- Protéger les façades extérieures traitées avec UNIX PRO pendant la mise en œuvre et au cours des jours de séchage suivants, contre la pluie, les précipitations et l'humidité relative atmosphérique élevée, le brouillard, pendant au moins 48 à 72 heures pour éviter la formation de taches, altérations de la couleur, traces brillantes, etc.
- Les données techniques sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire et se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base.
- L'utilisation de matières premières naturelles, ainsi que la peinture du produit, peuvent conduire, pour certaines fournitures, à de légers écarts par rapport aux valeurs indiquées.
- UNIX PRO doit être utilisé sans ajouter de matériaux étrangers à l'exception de l'eau.
- Une dilution excessive ou erronée peut dégrader les prestations du produit.
- Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement et avant la mise en œuvre l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue dans le travail/chantier en particulier.

La présente annule et remplace les précédentes. Vérifier de posséder la dernière version. Les données indiquées facilitent l'utilisation des produits de la part de nos clients. En tous cas, ils ne comportent pas la responsabilité de la Société pour les applications effectuées hors de son contrôle.

IMPA S.p.A. Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italie Tél. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Société soumise à l'activité de direction et de coordination de Fassa S.r.l. - info@impa.it www.impa.it