

## FINISSAGE

1069.

### Feine Einkomponenten-Füllgrundierung

05/05/20 / Rev.05

#### Beschreibung und Anwendung

Produkt auf Basis von Alkydharze und Nitrozellulose, sehr schnell Trocknung, mit guter Adhäsion und leicht Schleifbarkeit. Es ist sehr fein und besonders geeignet für Ausbesserungen von kleinen Fehlern, Nadelstichen, Porositäten und leichte Kratzen.

Nach dem Schleifen mit sehr feinem Papier, kann es direkt mit jedem Typ von Endlack übergestrichen werden.

#### Technische Eigenschaften

Farbe	:	grau
Spezifisches Gewicht	:	1.66 kg/l ( ± 0.02)
Viskosität	:	120000 ( ± 10000) mPa.s Brookfield
Lagerbeständigkeit	:	24 Monate in Originalverpackung.

**Hinweis:** Die Daten beziehen sich auf eine Temperatur von 20°C.

Produkt entspricht der Verordnung **2004/42/EG**; Kategorie **B/c**, Lb: VOC max. 540 g/l; VOC Produkt < 540 g/l

#### Anwendungsverfahren

Vorbereitung des Untergrundes	:	Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, sauber und staubfrei sein.
Auftragungsmethode	:	- Spachtel
Lufttrocknung (20°C - 65% RF)	:	Staubfrei : 5 Minuten
30 µm Dicke	:	Trocken : 15 Minuten
Schleifbar	:	nach 15 ÷ 20 Minuten, bei Trocken als auch bei Nass, direkt mit feinen Schleifpapiere.
Überlackierbar	:	Sofort nach Schleifen, mit jedem Typ von Produkt.

Die Produkt ist in Metalltube und gebrauchsfertig. Wird durch den Spachtel angewandt in nacheinanderen dünnen Schichten, um die Porosität und kleine Fehlern auszugleichen. Um eine gute Adhäsion zu erreichen, muss man mit dem Spachtel leicht auf der Oberfläche drücken. Nie große Dicke auf einmal anwenden, wenn nötig mehrere dünne schichten anwenden.

#### **HINWEISE:**

Die Angaben in diese Produktinformation erfolgen nach unseren besten Erfahrungen und technischen Wissen; die Kunden auf jeden Fall sind nicht befreit von die Einsatzfähigkeit des Materials vor Anwendung unter Praxisbedingungen zu prüfen. Für weitere technische Angaben oder spezielle Systeme und/oder besondere Anwendungen, bitte befragen unseren technischen Dienst.

**NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH**

Dieses Merkblatt widerruft und ersetzt die vorherige. Ermitteln Sie die letzte Version zu haben. Die obengenannte Angaben brauchen nür um das Gebrauch der Produkten von unseren Kunden zu erleichtern. Aber wenn Anwendungen sind ausser Ihr Kontrolle ausgeführt, diese Angaben mit keiner Haftung des Haus verbinden sind.

**IMPA S.p.A Unipersonale** Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915  
Von Fassa S.r.l. geleitete und koordinierte Gesellschaft - [info@impa.it](mailto:info@impa.it) [www.impa.it](http://www.impa.it)