

# FINISSAGE

# 1069.

## Filler fine monocomponente

05/05/20 rev.05

### Descrizione e impieghi

Prodotto a base di resine alchidiche e nitrocellulosa, dotato di rapidissima essiccazione, buona adesione e facile carteggiabilità. Di pasta molto fine, è particolarmente indicato per ritocchi di piccole imperfezioni, punte di spillo, porosità e leggere graffiature.

Dopo carteggiatura con carta finissima può essere riverniciato direttamente con smalti a finire.

### Caratteristiche tecniche

Colore	:	grigio
Peso specifico	:	1.66 kg/l ( ± 0.02)
Viscosità	:	120000 ( ± 10000) mPa.s Brookfield
Stabilità di stoccaggio	:	24 mesi in confezione integra.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE**; Categoria **B/c**, BS: COV massimo 540 g/l; COV prodotto < 540 g/l

### Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di polvere.
Metodo applicativo	:	- spatola
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR) con spessore di 30 µm	:	Fuori polvere : 5 minuti In profondità : 15 minuti
Carteggiabile	:	dopo 15 ÷ 20 minuti, a secco o ad umido, direttamente con carta abrasiva da finitura.
Riverniciabile	:	subito dopo la carteggiatura, con qualunque tipo di prodotto.

Il prodotto è contenuto in tubetto metallico ed è pronto all'uso. Va applicato a spatola in strati molto sottili esercitando una leggera pressione con la spatola, per garantire la penetrazione dello stucco dentro porosità profonde. Non applicare mai grossi spessori in una volta sola, in caso di necessità eseguire diverse applicazioni di sottili strati successivi.

### **NOTE:**

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

**IMPA S.p.A Unipersonale** Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - [info@impa.it](mailto:info@impa.it) [www.impa.it](http://www.impa.it)