

0003 POLY VA

ISOLANTE FISSATIVO MURALE VINILICO



Vantaggi

- Elevata resa
- Primer idoneo per cicli di incapsulamento

Descrizione e Impiego

POLY VA è un fissativo-isolante per interni a base vinilica di elevata resistenza agli alcali, indicato per evitare le differenze d'assorbimento degli intonaci e per assicurare un perfetto ancoraggio delle pitture.

Può essere utilizzato come rivestimento di TIPO D per interventi di incapsulamento di superfici di cemento amianto, per evitare la dispersione di fibre durante gli interventi di rimozione o smaltimento (come previsto dal D.M. 20 agosto 1999, G.U. del 22/10/1999).

Preparazione del supporto

- Se il supporto è vecchio o sfarinante spazzolare e raschiare bene asportando le parti non aderenti, stuccare e quindi procedere all'applicazione del POLY VA.

Rivestimento di TIPO D:

- Nel caso di utilizzo del POLY VA come rivestimento di TIPO D per rivestire superfici di cemento amianto, si deve tinteggiare il fissativo con 1-2% di PASTA ROSSO OSSIDO cod. 09207330 in modo da garantire, una volta applicato, uno strato di colore contrastante con quello del supporto.
- Il POLY VA così tinteggiato va diluito 1 a 3 con acqua e deve essere applicato direttamente evitando la pulizia del supporto.

Applicazione

Metodo applicativo:

- pennello
- rullo
- spruzzo

Quando il POLY VA è utilizzato come rivestimento di TIPO D è ammessa solo l'applicazione a spruzzo.

Diluizione:

- utilizzato come fissativo-isolante: 1 parte di POLY VA + 7 parti di acqua
- utilizzato come rivestimento TIPO D: 1 parte di POLY VA + 3 parti di acqua

