

0339 PINTOLAK MAT

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI
AD EFFETTO VELLUTATO CON FILM PROTETTO



Edilizia



Interno/Esterno



Base acqua



Pennello



Rullo



Airless



Teme il gelo



Vantaggi

- Super opaca
- Elevata resa

Descrizione e Impiego

PINTOLAK MAT è una idropittura lavabile a base di polimeri in dispersione acquosa, dotata di ottimo potere coprente e buon punto di bianco con un piacevole aspetto opaco vellutato.

Inoltre, speciali additivi rendono il film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.

All'interno è indicata per qualsiasi supporto murale come intonaci di finitura a base calce o calce-cemento finiti a civile, malta fina, gesso, cartongesso opportunamente preparati

Può essere colorata utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti).

In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze.

In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610.

Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo, e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401.

Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. All'interno usare i prodotti idrodiluibili POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010 o GREY FIX cod. 0011, opportunamente diluiti. All'esterno usare il tipo al solvente pronto all'uso CLIM-O-PAINT PRO cod. 1004, oppure SUPERFIX o GREY FIX.

Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due strati di PINTOLAK MAT.

