

0642 QUICK OFF

SGRASSANTE ANTISILICONE A BASE ACQUOSA



Carrozzeria



Base acqua



Panno



Teme il gelo

Vantaggi

- Non sbianca le parti in plastica
- Effetto antialone anche su vetri e vernici scure

Descrizione e Impiego

Sgrassante professionale a base acquosa per la pulizia e la rimozione di sporco, fumi, cere e siliconi durante la fase di lavorazione nel settore della verniciatura in carrozzeria.

Applicazione

Metodo applicativo:

- panno

Diluizione:

Pronto all'uso.

Applicazione:

Pulire la superficie da verniciare con un panno imbevuto di QUICK OFF.

Asciugare poi accuratamente il prodotto con un panno pulito.

Non usare panni sporchi e cambiarli spesso.

Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 24 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	liquido opalescente
Peso specifico	0,96 kg/l ($\pm 0,01$)
Valore limite UE per il contenuto di VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. B/a, BA: COV massimo 850 g/l COV prodotto < 850 g/l
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C	

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- Lo smaltimento del recipiente/prodotto deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Indossare guanti e indumenti protettivi e in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utente verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.