

## 1069 FINISSAGE

FILLER FINE MONOCOMPONENTE



### Vantaggi

- Per ritocchi di piccole imperfezioni
- Rapidissima essiccazione

### Descrizione e Impiego

Prodotto a base di resine alchidiche e nitrocellulosa, dotato di rapidissima essiccazione, buona adesione e facile carteggiabilità.

Di pasta molto fine, è particolarmente indicato per ritocchi di piccole imperfezioni, punte di spillo, porosità e leggere graffiature.

Dopo carteggiatura con carta finissima può essere riverniciato direttamente con smalti a finire.

### Preparazione del supporto

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di polvere.

### Applicazione

#### Metodo applicativo:

- spatola

#### Modalità di impiego:

Il prodotto è contenuto in tubetto metallico ed è pronto all'uso.

Va applicato a spatola in strati molto sottili esercitando una leggera pressione con la spatola per garantire la penetrazione dello stucco dentro porosità profonde.

Non applicare mai grossi spessori in una volta sola, in caso di necessità eseguire diverse applicazioni di sottili strati successivi.

#### Carteggiabile:

Dopo 15-20 minuti, a secco o ad umido, direttamente con carta abrasiva da finitura.

#### Riverniciabile:

Subito dopo la carteggiatura, con qualunque tipo di prodotto.

### Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 24 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

## Caratteristiche Tecniche

Colore	grigio
Peso specifico	1,66 kg/l ( $\pm$ 0,02)
Viscosità	110000-130000 mPa.s Brookfield rpm 20 s 7
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR) con spessore di 30 $\mu$ m	5 minuti, fuori polvere
	15 minuti, in profondità
Valore limite UE per il contenuto di VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria B/c: COV massimo 540 g/l COV prodotto < 540 g/l
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C	

## Avvertenze

- Solo per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail [assistenza.technica@impa.it](mailto:assistenza.technica@impa.it).