


## 1376 XMACCHIA PLUS

FINITURA ANTIFUMO AL SOLVENTE INODORE



### Vantaggi

- Pittura bianca opaca coprente
- Basso odore
- Per macchie difficili e resistenti

### Descrizione e Impiego

Finitura per interni a base di resine speciali in solvente inodore, dotata di elevato potere isolante.

Copre e isola macchie di nicotina, fuliggine, grasso, macchie di umidità asciutte.

Il prodotto è caratterizzato da una finitura opaca, ottima lavabilità, buona adesione ed elevato potere coprente.

XMACCHIA PLUS rappresenta la soluzione ideale per locali pubblici quali bar, ristoranti, cucine, rosticcerie, luoghi con presenza di caminetti o zone in vicinanza di termosifoni.

Può essere applicata su intonaci civili a base di calce, malta di cemento e cementizia in genere, supporti in gesso e cartongesso opportunamente trattati.

### Preparazione del supporto

Preparare il supporto ben pulito e spazzolato asportando ogni traccia di polvere o sporcizia e i frammenti di vecchie pitture. Buona norma sarebbe lavare la superficie con acqua e sapone prima dell'applicazione per togliere le macchie di unto o grasso.

In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610.

Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA cod. 0401.

Applicare poi 1 o 2 strati di XMACCHIA PLUS.

### Applicazione

#### Metodo applicativo:

- pennello
- rullo

#### Preparazione del prodotto:

Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.

Diluire con 1663 DILUENTE SINTETICO INODORE max 5% peso/volume.

#### Riverniciabile:

Attendere 6-8 ore tra le due applicazioni.

## Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 12 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

## Caratteristiche Tecniche

Colore	bianco
Natura del legante	acril-vinil-toluenico
Aspetto del film secco	opaco
Peso specifico	1,42 kg/l ( $\pm$ 0,02)
Viscosità	2000-2500 mPa.s Brookfield rpm 10 s 4
Resa pratica indicativa	3-4 m <sup>2</sup> /l (2 strati), su supporti mediamente assorbenti
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	2-3 ore, al tatto
	24 ore, in profondità
Valore limite UE per il contenuto di VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. A/i, BS: COV massimo 500 g/l COV prodotto < 500 g/l
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.	

## Avvertenze

- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail [assistenza.tecnica@impa.it](mailto:assistenza.tecnica@impa.it).