

2015 ZINCO CHIARO SPRAY

FONDO ZINCANTE GRIGIO CHIARO



Carrozzeria



Pronto all'uso



Agitare prima dell'uso

Descrizione e Impiego

Fondo zincante monocomponente a freddo caratterizzato da rapida essiccazione, buona resistenza alla corrosione ed elevato potere coprente.

Preparazione del supporto

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite, prive di polvere e leggermente irruvidite mediante carteggiatura.

Applicazione

Metodo applicativo:

- Spruzzare a 20-25 cm dalla superficie.

Preparazione del prodotto:

Agitare bene il contenitore per 3 minuti prima dell'uso.

Spessori consigliati:

20-30 μm .

Applicare 2 o 3 strati sottili con un intervallo di 10 minuti tra le mani.

Riverniciabile:

Tra 24 e 48 ore.

Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 30 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il codice lotto è composto da otto caratteri alfanumerici, le prime due cifre indicano l'anno e le tre a seguire il giorno giuliano di produzione. Ad esempio nel codice ST23195Z il numero 23 indica l'anno e 195 il giorno giuliano nel quale è avvenuta la produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	grigio chiaro
Natura del legante	alchidica modificata
Resa pratica indicativa	1,1-1,4 m ² con una bomboletta, in funzione dello spessore applicato.
Essiccazione ad aria	30-45 minuti, fuori polvere
	2-3 ore, al tatto
	6-8 ore, in profondità
Valore limite UE per il contenuto di COV (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. B/e, BS: COV massimo 840 g/l COV prodotto < 840 g/l
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C e 65% U.R.	

Avvertenze

- Solo per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.