

2204 PHASE 1

CREMA ABRASIVA



Carrozzeria



Agitare prima dell'uso



Teme il gelo

Vantaggi

- Rimuove i segni dovuti all'uso di microabrasivi
- Elimina il fumo di verniciatura

Descrizione e Impiego

Miscela cremosa di abrasivi medio-fini specifici per il trattamento delle vernici di carrozzeria. Elimina il fumo di verniciatura, puntinature e piccoli graffi. Ideale per rimuovere i segni dovuti all'uso di microabrasivi. Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata.

Preparazione del supporto

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di polvere. Evitare supporti caldi.

Tipi di supporto adatto:

- Vernici indurite.

Per casi particolari consultare il nostro SERVIZIO TECNICO.

Applicazione

Metodo applicativo:

- Agitare prima dell'uso.
- Versare il prodotto su tampone in schiuma a media densità.
- Stendere il prodotto con lucidatrice elettrica a bassi giri e aumentare progressivamente fino a rendere il supporto adeguatamente lucido.
- Per difetti più evidenti utilizzare un tampone più duro.
- L'eventuale eccesso di prodotto può essere rimosso con un panno in microfibra e QUICK OFF cod. 0642.
- Trattare quindi il supporto con POLISH EXTRA GLOSS cod. 2201 per ottenere una brillantezza eccellente.

Stabilità di stoccaggio

TEME IL GELO. La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 30°C.

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 24 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	bianco
Stato fisico	cremoso-liquido

Avvertenze

- Solo per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa o con U.R. superiore al 75%.
- La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 30°C.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.