

INDURENTI A BASE ISOCIANICA



Óvja a napfénytől



Védje az esőtől



Kétkomponensű



Használat után azonnal
zárja le fedéllel

Leírás és használat

Izocianát alapú keményítők, amelyek akril- és poliuretángyantákból készült kétkomponensű termékek keményítésére alkalmasak.

Nagy teljesítményű rendszerekhez alkalmas termékek. Szigorúan tartsa be a felvinni kívánt EPOX termék műszaki adatlapján részletesen leírt keverési, felviteli és előkészítési utasításokat.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- Szigorúan tartsa be a felvinni kívánt termék (2K PU/ACR) műszaki adatlapján részletesen leírt keverési, felviteli és előkészítési utasításokat.

Tárolási stabilitás

Az anyag a lejárati dátumot tartalmazó terméktáblában meghatározott hónapig tartható el, amennyiben száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, sértetlen eredeti csomagolásban van tárolva. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Terméktábla a lejárat dátummal			
Termék neve	Kód	izocianát	Lejárat hónapokban
INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE	1873	alifás	18
INDURITORE PER POLIURETANICI PER ESTERNO	1874	vegyes	12
INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE RAPIDO	1882	alifás	18
INDURITORE PER PU BASIC	1919*	alifás	18
INDURITORE 4100 SLOW HS	4100	alifás	18
INDURITORE 4105 SLOW	4105	alifás	18
INDURITORE 4300 STANDARD HS	4300	alifás	18
INDURITORE 4305 STANDARD HS	4305	alifás	18
INDURITORE 4376 STANDARD UHS	4376	alifás	18
INDURITORE 4386 SLOW UHS	4386	alifás	18
INDURITORE 4500 FAST HS	4500	alifás	18
INDURITORE 4505 FAST	4505	alifás	18
INDURITORE PER SPEED PRIMER-GP 1000	4537	aromás	18
INDURITORE PER SEALING CAR 2K	4902*	aromás	12
INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE PR	4930	alifás	24

* Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének módosításáról szóló (EU) 2020/1149 rendelet (REACH) szerinti korlátozás alá eső termék.

Figyelmeztetések

- Kizárólag professzionális felhasználásra.
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- Ne használja +10°C alatti hőmérsékleten.
- A terméket/tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Használat után azonnal gondosan zárja le az edző dobozát, mivel a termék reakcióba lép a levegőben lévő nedvességgel, ami károsítja a száradási tulajdonságokat.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon kapható nyersanyagok változékonysága, továbbá a termék színezése miatt a feltüntetett értékek, a szín és az elért esztétikai hatások kis mértékben eltérhetnek. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.