

2201 POLISH EXTRA GLOSS

POLIMENTO SEM SILICONES VOLÁTEIS



Vantagens

- Isento de silicones voláteis
- Remove as marcas após o polimento

Descrição e aplicações

Mistura cremosa de polímeros e polidores de grãos muito finos para tratamento de tintas de carroçaria. Restaura o brilho da pintura antiga e sem brilho, eliminando as marcas após o polimento. Proporciona proteção e brilho à superfície, com um efeito de profundidade notável, e é extremamente fácil de remover.

Preparação do suporte

As superfícies a tratar devem estar secas, limpas e sem pó. Evite superfícies quentes.

Tipos de suportes adequados:

- Tintas endurecidas.

Para casos particulares, consulte o nosso SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Aplicação

Método de aplicação:

- Agitar antes de usar.
- Espalhe o produto uniformemente com movimentos circulares sobre toda a superfície, utilizando um pano macio ou de microfibras.
- Deixe secar por alguns instantes e, de seguida, retire com um pano limpo.
- As nódoas, especialmente em cores escuras, e os resíduos de produto podem ser removidos com um pano de microfibras e o produto de limpeza rápida código 0642.

Estabilidade de estocagem

PROTEGER DO GELO. A temperatura do suporte e do ambiente deve situar-se entre +5 e 30 °C.

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 24 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Caratteristiche Tecniche

Cor	rosa
Estado físico	Crema líquido

Observações

- Apenas para uso profissional.
- Consulte sempre a ficha de segurança dos produtos indicados.
- Os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto não devem ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/diluyente ou solvente de lavagem deve ser efetuada em conformidade com a regulamentação nacional.
- Não aplicar em condições de nevoeiro ou chuva, ou com humidade relativa superior a 75%.
- A temperatura do suporte e do ambiente deve situar-se entre +5 e 30 °C.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.technica@impa.it.