2001 UNIPRIMER SPRAY

PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA PARA CHAPAS GALVANIZADAS, ALUMÍNIO E PLÁSTICO

Ver observações

Descrição e aplicações

Primário universal para plásticos, ligas leves e chapas galvanizadas.
Caracteriza-se por uma boa aderência, mesmo em superfícies difíceis; pode ser repintado sem necessidade de lixagem com primários lixáveis, primários "molhado sobre molhado" e tintas de acabamento.

Preparação do suporte

CHAPA GALVANIZADA, ALUMÍNIO E LIGAS LEVES:
Limpar, lixar e, em seguida, desengordurar com ANTISILICONE, código 1618.
PLÁSTICOS:
Lave cuidadosamente com água e sabão e, em seguida, desengordure com ANTISILICONE, código 1618.

Tipos de plásticos utilizados na indústria automóvel

PP	polipropileno
PP/EPDM	Polipropileno/Borracha Modificada
PE/EPDM	Polietileno/Borracha Modificada
ABS	Resina de acrilonitrilo-butadieno-estireno
PA	Poliamida
PPO	Óxido de polifenileno
PVC	Cloreto de polivinila
PUR	poliuretano
PBT	Tereftalato de polibutileno (Pocan)

Aplicação

Método de aplicação:
- Pulverize a uma distância de 20 a 25 cm da superfície.

Preparação do produto:
Agitar bem o recipiente durante 2 minutos antes da utilização.

Espessuras aconselhadas:
15-20 µm secas.

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it - www.impa.it

Repintura:
Após 15-20 minutos.
Se o UNIPRIMER SPRAY for repintado 12 horas após a sua aplicação, lixe a película com Scotch Brite para permitir uma melhor aderência dos produtos aplicados posteriormente.
Caso seja necessário aplicar posteriormente primários, acabamentos em tons pastel ou camadas duplas em suportes flexíveis ou muito flexíveis, é indispensável adicionar um flexibilizante compatível aos produtos.

Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 12 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Características Técnicas

Cor	cinza
Tipo di prodotto	componente único
Rendimento prático indicativo *	0,7-0,8 m² com uma lata
Ar seco	2 minutos, isento de poeiras
	15-20 minutos, profundo
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. B/e, BS: COV máximo 840 g/l Produto COV < 840 g/l
*O rendimento é calculado segundo a espessura recomendada em superfícies planas e regulares.	
Os dados são registados à temperatura de 20°C e U.R. de 65%.	

Observações

- **O produto contém micropartículas de polímeros sintéticos (SPM).**
- **INSTRUÇÕES PARA EVITAR A LIBERTAÇÃO DE MICROPARTÍCULAS DE POLÍMEROS SINTÉTICOS NO AMBIENTE**
- **Em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/2055, siga os seguintes procedimentos para evitar a libertação para o ambiente.**
- Durante o uso e a aplicação, evite lançamentos acidentais do produto no solo, esgotos e ralos domésticos. Aplique o produto apenas nas partes a tratar.
- Conserve o eventual produto remanescente fechando hermeticamente a embalagem original. Elimine o produto/recipiente em conformidade com a regulamentação nacional.
- Se quiser reutilizar as ferramentas com as quais aplica o produto, siga estes passos para as limpar de uma forma amiga do ambiente.
- A água, os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto NÃO DEVEM ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos.
- Remova o máximo de produto possível das ferramentas utilizadas.
- Deixe as ferramentas de molho em água quente ou no solvente durante pelo menos duas horas e, em seguida, retire-as do recipiente.
- Deixe a água evaporar do balde e deixe as ferramentas secarem. Para os produtos à base de solvente, feche o recipiente. Não elimine o produto no ambiente nem o deite nos ralos domésticos.
- Entregue o recipiente com os resíduos de produto/água de lavagem/solvente ou diluente de lavagem no centro de recolha de resíduos, de acordo com a regulamentação nacional.

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it - www.impa.it

Observações

- Apenas para uso profissional.
- Consulte sempre a ficha de segurança dos produtos indicados.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.tecnica@impa.it.

2001 - UNIPRIMER SPRAY - 06/2026

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it - www.impa.it