

2102 DEFINITIVE

SIGILLANTE RAPIDO PER LAMIERE



Descrizione e Impiego

DEFINITIVE è un sigillante poliuretanico monocomponente indicato per sigillature sulle scocche auto, esente da siliconi e facilmente riverniciabile.

E' resistente all'acqua e agli agenti di pulizia acquosi; resiste a contatti saltuari con carburanti, oli minerali, oli vegetali e animali; non resiste agli acidi organici, alcool, acidi minerali concentrati e soluzioni caustiche o solventi.

DEFINITIVE è adatto per sigillature, incollaggi semplici su metalli e metalli verniciati (bicomponenti), plastiche e plastiche verniciate, per ridurre le vibrazioni e come insonorizzante nel settore della costruzione e riparazione auto.

Prodotto utilizzabile anche nel settore della nautica.

Preparazione del supporto

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di qualsiasi traccia di grasso, olio, polvere e ossidazioni.

Applicazione

Metodo applicativo:

- Forare la membrana protettiva e tagliare il beccuccio, per risultati ottimali l'adesivo deve essere applicato tramite pistola.

Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 15 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	bianco - nero - grigio
Peso specifico *	1,18 kg/l (± 0,05)
Durezza Shore (ISO 868-3 s)	ca. 45
Allungamento a rottura (ISO 37)	> 600 %
Modulo al 100% (ISO 37)	0,5 Mpa
Resistenza a trazione (ISO 37)	1,4 MPa
Resistenza alla temperatura	da -40°C a +90°C
Essiccazione ad aria *	ca. 60 minuti, fuori polvere
Riverniciabile	dopo 60 minuti ca.
Valore limite UE per il contenuto di VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. B/e, BS: COV massimo 840 g/l COV prodotto < 250 g/l
* I dati sono rilevati alla temperatura di 23°C e UR del 50%.	

Avvertenze

- Solo per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti indicati.
- I solventi o i diluenti utilizzati per il lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/diluyente o solvente di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Non applicare con temperature inferiori a + 5 o superiori a 35°C.
- E' possibile rimuovere dagli attrezzi DEFINITIVE non polimerizzato con idonei solventi. Una volta indurito, il materiale può essere asportato solo meccanicamente.
- Mani e pelle vanno subito lavate con un lavamani industriale e dell'acqua.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.