



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N.0638-CPR-26-01

1. **Codice di identificazione del prodotto-tipo:** ELASTO WALL
2. **Usi previsti:** Protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività
3. **Fabbricante:** IMPA S.p.A. Unipersonale - Via Crevada, 9/E - 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy
4. **Mandatario:** Non applicabile
5. **Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP):** 4
6. **Norma armonizzata:** EN 1504-2:2005
7. **Prestazioni dichiarate:**

Permeabilità al vapore acqueo	Class I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/m²·h^{0,15}
Resistenza alla fessurazione	Class A2 (23°C); A1 (-10°C)

Permeabilità alla CO ₂	Sd > 50 m
Aderenza per trazione diretta	≥ 0,8 N/mm²
Reazione al fuoco	E
Sostanze pericolose	vedi MSDS

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Cristiano Marchesin

General manager

S. Pietro di Feletto (TV), 20/01/2026

ELASTO WALL



IMPA S.p.A. Unipersonale

Via Crevada, 9/E

31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy

23

0638-CPR-26-01

EN 1504-2:2005

ELASTO WALL

**Protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione
contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento
della resistività**

Permeabilità al vapore Class I
acquoso

Assorbimento capillare e < 0,1 kg/m²·h^{0,15}
permeabilità all'acqua

Resistenza alla fessurazione Class A2 (23°C); A1 (-10°C)

Permeabilità alla CO₂ Sd > 50 m

Aderenza per trazione diretta ≥ 0,8 N/mm²

Reazione al fuoco E

Sostanze pericolose vedi MSDS